


STREET WORKOUT



REF.
ST WO 24


-  Min. Altura / Height
-  1370 mm
-  18 utilizadores/ users
-  11008 x 6498 x 3251 mm
-  14008 x 9495 mm





PLANTA - ESPAÇO DE SEGURANÇA NECESSÁRIO
PLAN - SAFETY SPACE REQUIRED





PLANTA . ESQUEMA DE FIXAÇÃO PLAN . INSTALLATION PLAN

PT: Componentes do negativo:

- * 4 pernos em varão de 12mm, zincado.
- * 2 porcas M12 (por cada varão)
- * 2 anilhas M12 de aba larga (por cada varão)
- * 1 chapa 3mm (para nivelar)

PT: Processo de Fixação:

- Posicionar o equipamento e abrir no solo os buracos, conforme planta pretendida, com cerca de 600x600mm e 600mm de profundidade.
- Introduzir os maciços nos buracos correspondentes e nivelar;
- Acoplar e fixar o equipamento ao negativo metálico já incorporado no maciço.
- Encher parcialmente os buracos com betão para garantir a rigidez da fixação.

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

- * Material e acabamento: Estrutura metálica em tubo quadrado 120 x 3, segundo a norma (EN 0219-1/2) metalizado e lacado. Tubo quadrado 80 x 3 segundo a norma (EN 10219-1/2) metalizado e lacado, Tubo 33" e 43" x3 segundo a norma (EN 10219-1/2) metalizado e lacado.
- * Metalização feita a GRANALHA DE AÇO GL25 STS, Forma: Angular, Dimensão: GL25, Dureza: L (53-60 HRC), Lote: 16752, com espessura mínima de 85µm.
- * Acabamento e lacado em poliéster à temperatura de 220°C, com espessura entre 70µm segundo a norma UNE EN ISO2808).
- * Peças plásticas em Polietileno de alta densidade (HDPE) 15mm de espessura.
- * Componentes de união e fixação em alumínio e plástico injectado, parafusos anilhas e porcas em inox, protecção sapata em plástico polietileno, punhos em aborrachado, correntes em inox 304.
- * Placa informativa em alumínio anodizado com 1.5mm de espessura gravada a Laser, com a descrição do exercício a praticar.
- * Cor: Cinza Forja - RAL 7016, Vermelho - RAL 3020.
- * Fixação: Chumbadouro ou Bucha Química
- Conforme com Requisitos de Segurança: EN 16630:2015

DIM: 600 x 600 x 600 mm
DIN: 1700 x 600 x 600 mm
DIN: 1200 x 600 x 600 mm

EN: Anchorage components:


- * 4 x 12mm stud bolts, zinc plated.
- * 2 M12 nuts (per piece)
- * 2 wide flap M12 washers (per piece)
- * 1 plate 3mm (for leveling)

EN: Fixing Process:


- Position the equipment and open the holes in the ground, according to plan, with 600x600mm and 600mm deep.
- Insert the concrete bases in the corresponding holes and level;
- Attach and fix the equipment to the metal negative already incorporated in the bases.
- Partially fill the holes with concrete to ensure the rigidity of the fixing.

CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX :


- * Matière et finition : Structure métallique en tube carré 120 x 3, conforme à la norme (EN 0219-1/2) métallisée et laquée. Tube carré 80 x 3 selon norme (EN 10219-1/2) métallisé et laqué, Tube 33" et 43" x3 selon norme (EN 10219-1/2) métallisé et laqué.
- * Métallisation réalisée avec GL25 STS STEEL SHOT, Forme : Angulaire, Dimension : GL25, Dureté : L (53-60 HRC), Lot : 16752, avec une épaisseur minimale de 85µm.
- * Finition polyester et laquage à une température de 220°C, avec une épaisseur de 70µm selon la norme UNE EN ISO2808).
- * Pièces plastiques en polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 mm d'épaisseur.
- * Composants d'assemblage et de fixation en aluminium et en plastique vis, rondelles et écrous en acier inoxydable injecté, protection de chaussures en plastique polyéthylène, poignées en caoutchouc, chaînes en acier inoxydable 304.
- * Plaque d'information en aluminium anodisé de 1,5 mm d'épaisseur, gravée au laser, avec une description de l'exercice à pratiquer.
- * Couleur : Gris Forge - RAL 7016, Rouge - RAL 3020.
- * Fixation : Ancrage ou douille chimique
- Conforme aux exigences de sécurité : EN 16630:2015



PLANTA



ALÇADO





* Estruturas Alumínio: tubos de de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado. Perfis de alumínio imitação madeira (dimensão variável). Chapa (dimensão variável);

* Estruturas Aço: Chapa de aço, Inox e aço corten (dimensão variável). Tubos de perfil quadrado, rectangular e circular. Acabamentos: metalizado e lacado ou galvanizado. Tubos inox 304 e 316;

* Estruturas Madeira: Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm e outros...), madeira de deck com tratamento autoclave; Ripas de Madeira tropical com tratamento deck.oil;

* Estruturas em Compósito: Ripas em compósito reciclado imitação madeira (110x35mm). Laminado de alta pressão (HPL) com 5, 10 e 12.5 mm;

* Componentes de união e fixação: Plástico injetado, alumínio lacado e aço zincado e Inox;

* Cordas: Nylon 16 mm reforçada em aço no interior;

* Escorregas e Acessórios: Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico Injetado ou aborrachado;

* Placas Plástico: Polietileno de alta densidade (HDPE) com 15 e 19mm espessura;

* Baldes interiores: plástico, chapa galvanizada ou inox;

* Tipos de fixação: Bucha metálica, bucha química, chumbadouro ou enterramento.



* Estructuras de aluminio: Tubos cuadrados termolacados de 95 x 95 mm Perfilera de aluminio imitación madera (medida variable). Placa (dimensión variable);

* Estructuras Metálicas: Chapa de acero, acero inoxidable y acero corten (dimensión variable). Tubos de perfil cuadrado, rectangular y circular. Acabados: metalizados y lacados o galvanizados. Tubos de acero inoxidable 304 y 316;

* Estructuras de Madera: Pino laminado y tratado en autoclave nivel 4 (95x95mm y otros...), deck de madera con tratamiento autoclave; Lamas de madera tropical con deck.tratamiento al aceite;

* Estructuras en Composite: Lamas en composite reciclado imitación madera (110x35mm). Laminado de Alta Presión (HPL) con 5, 10 y 12,5 mm;

* Elementos de unión y fijación: Plástico inyectado, aluminio lacado y acero zincado e inoxidable;

* Cuerdas: nailon reforzado con acero de 16 mm en el interior;

* Correderas y Accesorios: Plástico rotomoldado o chapa de acero inoxidable. Plástico inyectado o cauchutado;

* Placas de plástico: Polietileno de alta densidad (HDPE) de 15 y 19 mm de espesor;

* Baldes interiores: plástico, galvanizado o acero inoxidable;

* Tipos de fijación: Casquillo metálico, casquillo químico, perno de anclaje o enterrada.



* Structures Aluminum: 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminum profiles imitation wood (variable size). Plate (variable dimension);

* Steel Structures: Steel sheets, stainless steel and corten steel (variable size). Square, rectangular and circular pipe's profiles (variable size). Finishing: metallized and powder coated or galvanized. 304 and 316 stainless steel tubes;

* Structures Wood: Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm and others ...), deck wood with autoclave treatment; Tropical Wood Slat with deck.oil treatment;

* Composite Structures: Recycled composite imitation wood slats (110x35mm). High pressure laminate (HPL) with 5, 10 and 12.5 mm;

* Joining and fixing components: Injected plastic, Powder coated aluminum, galvanized and stainless steel;

* Strings: 16mm nylon reinforced steel inside;

* Slides and Accessories: Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic;

* Plastic plates: High density polyethylene (HDPE) with 15 and 19mm thickness;

* Interior buckets: plastic, galvanized plate or stainless steel;

* Types of fixation: Screwbolt metallic anchor, chemical fixing, anchor bolt or burial.



* Structures Aluminium: tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois (taille variable). Plaque (dimension variable);

* Structures en fer: tôles de fer, acier inoxydable et acier corten (taille variable). Poteaux en fer: profils carrés, rectangulaires et circulaires (taille variable). Finition: métallisé et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 (taille variable);

* Structures Bois: Pin stratifié autoclave niveau 4 (95x95mm et autres ...), bois de terrasse avec traitement autoclave; Lattes de bois tropical avec traitement à l'huile de pont;

* Structures composites: lattes en bois composite recyclé (110x35mm). Stratifié haute pression (HPL) avec 5, 10 et 12,5 mm;

* Composants d'assemblage et de fixation: plastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable;

* Cordes: 16 mm en acier renforcé de nylon à l'intérieur;

* Coulisses et accessoires: plaque en plastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté;

* Plaques en plastique: polyéthylène haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur;

* Seaux intérieurs: plastique, plaque galvanisée ou acier inoxydable;

* Types de fixation: Par des chevilles de fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.